

**Bezdotykowy spłukiwacz pisuarowy**

kod: 3301 S

Bezdotykowy spłukiwacz pisuarowy 3301 S



Opis

Automat bezdotykowy spłukujący pisuar. Montaż podtynkowy. Zasilany prądem stałym 12V za pomocą zasilacza. Posiada funkcję higienicznego przepłukiwania instalacji wodnej w celu zmniejszenia ryzyka powstania osadów wewnątrz instalacyjnych. Możliwość regulacji parametrów działania. Przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej oraz obiektów biurowych.

Parametry

- zasięg - 50 cm - możliwość regulacji, czujnik zasięgowy, fotooptyczny
- zasilanie - zasilacz 12V
- ciśnienie wody 0,05 - 0,8 MPa
- sygnalizacja stanu baterii LED
- nastawienie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2

**Bezdotykowy spłukiwacz pisuarowy**

kod: 3301 S

Skład produktu

Bezdotykowy spłukiwacz pisuarowy – chrom mat nr zam.: 3301 S

Produkt zawiera: płytę z elektroniką sterującą, ramkę montażową, elektrozawór, skrzynkę montażową z przyłączeniami wodnymi. Zasilanie z zasilacza 12V.

