

**Bezdotykowy zestaw toaletowy**

kod: 3502 W

## Bezdotykowy zestaw toaletowy przeznaczony do zabudowy podtynkowej lekkiej 3504 W

**Opis**

Bezdotykowy system do WC. Czujnik rejestruje osoby znajdujące się w strefie działania dłużej niż 4 sekundy. Woda wypływa po odejściu osoby od toalety. Urządzenie nie reaguje na przechodzące osoby. Zasilany prądem stałym 6V za pomocą zasilacza. Posiada funkcję higienicznego przepłukiwania instalacji wodnej w celu zmniejszenia ryzyka powstania osadów wewnątrz instalacyjnych. Możliwość regulacji parametrów działania. Przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej oraz obiektów biurowych. **Płyta spłukująca z tworzywa w kolorze białym.**

**Parametry**

- zasięg - 55 cm - możliwość regulacji, czujnik zasięgowy, fotooptyczny
- zasilanie - zasilacz 6V
- ciśnienie wody 0,05 - 0,8 MPa
- sygnalizacja stanu baterii LED
- nastawienie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2



## Bezdotykowy zestaw toaletowy

kod: 3502 W

### Skład produktu

Bezdotykowy system toaletowy. Produkt zawiera: samonośną konstrukcję ramową ze stali, do zabudowy lekkiej w systemie suchych tynków w komplecie z bezdotykowym zaworem toaletowym wraz z zasilaczem. Dodatkowo w komplecie: mocowania, szpilki do zamocowania miski toaletowej, kolano kanalizacyjne, zestaw montażowy do stelażu. Zasilanie 6V.

