

**Bezdotykowy zestaw pisuarowy**

kod: 3307, 3308

## Bezdotykowy zestaw pisuarowy 3307 S, 3307 BS, 3308 S

**Opis**

Czujnik optoelektroniczny rejestruje osoby stojące przed pisuarem dłużej niż 5 s. Woda wypływa po odejściu osoby od pisuaru. Urządzenie nie reaguje na przechodzące osoby. Czas wypływu wody można płynnie regulować. Co 12 godzin od ostatniego spłukiwania urządzenie przepłukuje się samoczynnie.

**Parametry**

- zasięg - min.50 cm - możliwość regulacji
- czas działania - 10 s. - możliwość regulacji
- zasilanie - zasilacz 12V~, zasilacz 6V DC, bateria 6V Li
- żywotność baterii ok .2 lata przy 4 000 włączeniach/m-c
- ciśnienie wody 0,05 - 0,8 MPa
- sygnalizacja stanu baterii LED
- nastawienie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2

**Skład produktu**

Bezdotykowy system pisuarowy. Produkt zawiera: samonośną konstrukcję ramową ze stali, do zabudowy lekkiej w systemie suchych tynków w komplecie z bezdotykowym zaworem pisuarowym APIS 5 wraz z zasilaczem lub baterią. Dodatkowo w komplecie: mocowania, szpilki do zamocowania miski pisuarowej, kolano kanalizacyjne, syfon do pisuaru, mufa, nypel zasilający miskę pisuarową w wodę.



**Bezdotykowy zestaw pisuarowy**

kod: 3307, 3308

Typy produktu

**Model 3307 S**

Zasilanie - zasilacz jednostanowiskowy 12 V

**Model 3308 S**

Zasilanie - zasilacz jednostanowiskowy 6 V

**Model 3307 BS**

Zasilanie - bateria 6V

