

**Bezdotykowy zestaw pisuarowy**

kod: 3308 S

## Bezdotykowy zestaw pisuarowy 3308 S



### Opis

Czujnik optoelektroniczny rejestruje osoby stojące przed pisuarem dłużej niż 5 s. Woda wypływa po odejściu osoby od pisuaru. Urządzenie nie reaguje na przechodzące osoby. Czas wypływu wody można płynnie regulować. Co 12 godzin od ostatniego spłukiwania urządzenie przepłukuje się samoczynnie.

### Parametry

- zasięg - min.50 cm - możliwość regulacji
- czas działania - 10 s. - możliwość regulacji
- zasilanie - zasilacz 6V DC
- ciśnienie wody 0,05 - 0,8 MPa
- sygnalizacja stanu baterii LED
- nastawienie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2



## Bezdotykowy zestaw pisuarowy

kod: 3308 S

### Skład produktu

Bezdotykowy system pisuarowy. Produkt zawiera: samonośną konstrukcję ramową ze stali, do zabudowy lekkiej w systemie suchych tynków w komplecie z bezdotykowym zaworem pisuarowym 3302 B wraz z zasilaczem. Dodatkowo w komplecie: mocowania, szpilki do zamocowania miski pisuarowej, kolano kanalizacyjne, syfon do pisuaru, mufa, nypel zasilający miskę pisuarową w wodę.

