

**Bezdotykowy spłukiwacz pisuarowy**

kod: 3306

## Bezdotykowy spłukiwacz pisuarowy 3306



### Opis

Automat bezdotykowy spłukujący pisuar. **Montaż pod skorupą pisuaru.** Przeznaczony do wszystkich typów pisuarów z tylnym doprowadzeniem wody. Działający na zasadzie zmiany przewodnictwa wody syfonie. Zasilany prądem stałym 6V za pomocą zasilacza. Posiada funkcję higienicznego przepłukiwania instalacji wodnej w celu zmniejszenia ryzyka powstania osadów wewnątrz instalacyjnych. Możliwość regulacji parametrów działania. Przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej oraz obiektów biurowych.

### Parametry

- zasilanie - zasilacz 6V
- ciśnienie wody 0,05 - 0,8 MPa
- sygnalizacja stanu baterii LED
- nastawienie parametrów pilotem zdalnego sterowania DO 2

**Bezdotykowy spłukiwacz pisuarowy**

kod: 3306

## Skład produktu

**Bezdotykowy spłukiwacz pisuarowy**

nr zam.: 3306

Produkt zawiera: syfon z elektrodami, elektronikę sterującą, elektrozawór, zawór kulowy z filtrem zanieczyszczeń oraz wężyk z gumową końcówką przyłączeniową do pisuaru. Zasilanie z zasilacza 6V.

